

FERRAZ SHAWMUT DEVIENT MERSEN

MERSEN
Des expertises, une énergie



Le Catalog Number

Une nouvelle classification des articles plus explicite et plus orientée client.

Actuellement : **J219819C**

Dans le futur :

NH	2	GG	50V	25	-1
↑	↑	↑	↑	↑	↑
Technologie NH = Niederspannung- Hochleistung	Taille	Courbe	Tension en V /10	Intensité en A	Divers : connectique, voyant, percuteur...

Taille 0 à pattes isolées - 500V CA gG



Taille	Intensité (A)	Tension (CA)	Cat. number	Reference	Classe
0	6	500	NH0GG50V6-1	8212530	1
0	10	500	NH0GG50V10-1	M011520	1
0	16	500	NH0GG50V16-1	E2138140	1
0	20	500	NH0GG50V20-1	L241030	1
0	25	500	NH0GG50V25-1	E214020	1
0	32	500	NH0GG50V32-1	E214030	1
0	40	500	NH0GG50V40-1	E214040	1
0	50	500	NH0GG50V50-1	E214050	1



NH pour Niederspannung-Hochleistung

NH2GG50V25-1



FR pour standard français

FR14GG69V10



PC pour protection de semi-conducteurs

PC30UD69V125TF



MI pour Miniatures

MI6SB25V0,5

Fusibles NH à couteaux basse tension

Taille 00 à pattes isolées - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
00	125	500	NH00GG40V125-1	V200808C	3
00	160	500	NH00GG40V160-1	W201867C	3

Taille 0 à pattes isolées - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
0	6	500	NH0GG50V6-1	B212636C	3
0	10	500	NH0GG50V10-1	M213152C	3
0	16	500	NH0GG50V16-1	E213651C	3
0	20	500	NH0GG50V20-1	L214163C	3
0	25	500	NH0GG50V25-1	P214672C	3
0	32	500	NH0GG50V32-1	V215183C	3
0	35	500	NH0GG50V35-1	W215690C	3
0	40	500	NH0GG50V40-1	C216202C	3
0	50	500	NH0GG50V50-1	A216706C	3
0	63	500	NH0GG50V63-1	N217224C	3
0	80	500	NH0GG50V80-1	T217735C	3
0	100	500	NH0GG50V100-1	D218250C	3
0	125	500	NH0GG50V125-1	S218769C	3
0	160	500	NH0GG50V160-1	F219287C	3

Taille 1 à pattes isolées - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
1	16	500	NH1GG50V16-1	H219818 C	3
1	20	500	NH1GG50V20-1	T222496C	3
1	25	500	NH1GG50V25-1	K223017C	3
1	32	500	NH1GG50V32-1	R200805C	3
1	35	500	NH1GG50V35-1	G201348C	3
1	40	500	NH1GG50V40-1	Q211085C	3
1	50	500	NH1GG50V50-1	L212116C	3
1	63	500	NH1GG50V63-1	N213153C	3
1	80	500	NH1GG50V80-1	M214164C	3
1	100	500	NH1GG50V100-1	W215184C	3
1	125	500	NH1GG50V125-1	D216203C	3
1	160	500	NH1GG50V160-1	B216707C	3
1	200	500	NH1GG50V200-1	P217225C	3
1	224	500	NH1GG50V224-1	V217736C	3
1	250	500	NH1GG50V250-1	E218251C	3

Taille 2 à pattes isolées - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
2	25	500	NH2GG50V25-1	J219819C	3
2	32	500	NH2GG50V32-1	V222497C	3
2	35	500	NH2GG50V35-1	L223018C	3
2	40	500	NH2GG50V40-1	S200806C	3
2	50	500	NH2GG50V50-1	H201349C	3
2	63	500	NH2GG50V63-1	T201865C	3
2	80	500	NH2GG50V80-1	F211605C	3
2	100	500	NH2GG50V100-1	P213154C	3
2	125	500	NH2GG50V125-1	N214165C	3
2	160	500	NH2GG50V160-1	X215185C	3
2	200	500	NH2GG50V200-1	E216204C	3
2	224	500	NH2GG50V224-1	Q217226C	3
2	250	500	NH2GG50V250-1	F218252C	3
2	300	500	NH2GG50V300-1	H219289C	3
2	315	500	NH2GG50V315-1	K219820C	3
2	355	500	NH2GG50V355-1	M223019C	3
2	400	500	NH2GG50V400-1	T200807C	3

Taille 3 à pattes isolées - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
3	250	500	NH3GG50V250-1	J201350A	1
3	300	500	NH3GG50V300-1	S211087A	1
3	315	500	NH3GG50V315-1	G211606A	1
3	355	500	NH3GG50V355-1	E212639A	1
3	400	500	NH3GG50V400-1	H213654A	1
3	425	500	NH3GG50V425-1	S214675A	1
3	450	500	NH3GG50V450-1	Z215693A	1
3	500	500	NH3GG50V500-1	F216205A	1
3	630	500	NH3GG50V630-1	D216709A	1

Fusibles NH à couteaux basse tension

Taille 000/00C - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
000/00C	2	500	NH000GG50V2	B211946C	3
000/00C	4	500	NH000GG50V4	M212462C	3
000/00C	6	500	NH000GG50V6	D213995C	3
000/00C	10	500	NH000GG50V10	B219651C	3
000/00C	16	500	NH000GG50V16	K222097H	9
000/00C	20	500	NH000GG50V20	A222847H	9
000/00C	25	500	NH000GG50V25	E201185H	9
000/00C	32	500	NH000GG50V32	Z211438H	9
000/00C	35	500	NH000GG50V35	C211947H	9
000/00C	40	500	NH000GG50V40	N212463H	9
000/00C	50	500	NH000GG50V50	T212974H	9
000/00C	63	500	NH000GG50V63	E213996H	9
000/00C	80	500	NH000GG50V80	Y216543H	9
000/00C	100	500	NH000GG50V100	B219122H	9
000/00C	Neutre		NH00NEUTRAL	Z218269J	10
000/00C	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 00 - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
00	125	500	NH00GG50V125	R201863C	3
00	160	500	NH00GG50V160	P211084C	3
00	Neutre		NH00DKNIFESGP	W216058J	10
00	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 0 - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
0	6	500	NH0GG50V6	H213148C	3
0	10	500	NH0GG50V10	G214159C	3
0	16	500	NH0GG50V16	Q215179C	3
0	20	500	NH0GG50V20	R215686C	3
0	25	500	NH0GG50V25	Y216198C	3
0	32	500	NH0GG50V32	W216702C	3
0	35	500	NH0GG50V35	J217220C	3
0	40	500	NH0GG50V40	P217731C	3
0	50	500	NH0GG50V50	Z218246C	3
0	63	500	NH0GG50V63	N218765C	3
0	80	500	NH0GG50V80	C219284C	3
0	100	500	NH0GG50V100	D219814C	3
0	125	500	NH0GG50V125	P222492C	3
0	160	500	NH0GG50V160	F223013C	3
0	200	500	NH0GG50V200	C229611C	3
0	224	500	NH0GG50V224	D229612C	3
0	250	500	NH0GG50V250	E229613C	3
0	Neutre		NH0NEUTRAL	Z219304J	10
0	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 1 - ~500V gG



Poignée d'extraction



Neutre

Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
1	16	500	NH1GG50V16	M200801C	3
1	20	500	NH1GG50V20	C201344C	3
1	25	500	NH1GG50V25	N201860C	3
1	32	500	NH1GG50V32	L211081C	3
1	35	500	NH1GG50V35	A211600C	3
1	40	500	NH1GG50V40	Y212633C	3
1	50	500	NH1GG50V50	B213648C	3
1	63	500	NH1GG50V63	L214669C	3
1	80	500	NH1GG50V80	S215687C	3
1	100	500	NH1GG50V100	X216703C	3
1	125	500	NH1GG50V125	Q217732C	3
1	160	500	NH1GG50V160	A218247C	3
1	200	500	NH1GG50V200	P218766C	3
1	224	500	NH1GG50V224	D219285C	3
1	250	500	NH1GG50V250	E219815C	3
1	315	500	NH1GG50V315	Q228519C	3
1	355	500	NH1GG50V350	R228520C	3
1	Neutre		NH1NEUTRAL	A219834E	5
1	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 2 - ~500V gG



Double Indicateur

Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
2	25	500	NH2GG50V25	N200802C	3
2	32	500	NH2GG50V32	D201345C	3
2	35	500	NH2GG50V35	P201861C	3
2	40	500	NH2GG50V40	M211082C	3
2	50	500	NH2GG50V50	B211601C	3
2	63	500	NH2GG50V63	Z212634C	3
2	80	500	NH2GG50V80	C213649C	3
2	100	500	NH2GG50V100	M214670C	3
2	125	500	NH2GG50V125	T215688C	3
2	160	500	NH2GG50V160	Y216704C	3
2	200	500	NH2GG50V200	R217733C	3
2	224	500	NH2GG50V224	Q218767C	3
2	250	500	NH2GG50V250	R222494C	3
2	315	500	NH2GG50V315	E201346C	3
2	350	500	NH2GG50V355	Q201862C	3
2	400	500	NH2GG50V400	N211083C	3
2	425	500	NH2GG50V425	S228521C	3
2	500	500	NH2GG50V500	T228522C	3
2	Neutre		NH2NEUTRAL	N222514E	5
2	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Fusibles NH à couteaux basse tension

Taille 3 - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
3	250	500	NH3GG50V250	C211602A	1
3	300	500	NH3GG50V300	A212635A	1
3	315	500	NH3GG50V315	L213151A	1
3	355	500	NH3GG50V355	K214162A	1
3	400	500	NH3GG50V400	T215182A	1
3	425	500	NH3GG50V425	B216201A	1
3	450	500	NH3GG50V450	Z216705A	1
3	500	500	NH3GG50V500	M217223A	1
3	630	500	NH3GG50V630	S217734A	1
3	800	500	NH3GG50V800	V228523A	1
3	Neutre		NH3NEUTRAL	E223035E	5
3	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 4 avec voyant - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
4	400	500	NH4GG50V400	A216039A	1
4	500	500	NH4GG50V500	X216542A	1
4	630	500	NH4GG50V630	W217576A	1
4	800	500	NH4GG50V800	E218090A	1
4	1000	500	NH4GG50V1000	H201694A	1
4	1250	500	NH4GG50V1250	C213994A	1

Taille 4a avec voyant au dessus - ~500V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
4a	500	500	NH4AGG50V500	D201184A	1
4a	630	500	NH4AGG50V630	T205752A	1
4a	800	500	NH4AGG50V800	Y211437A	1
4a	1000	500	NH4AGG50V1000	A219650A	1
4a	1250	500	NH4AGG50V1250	J200637A	1

Taille 000 à 1 - ~690V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
000	2	690	NH000GG69V2	E228440	3
000	4	690	NH000GG69V4	F228441	3
000	6	690	NH000GG69V6	G228442	3
000	10	690	NH000GG69V10	J228444	3
000	16	690	NH000GG69V16	K228445	3
000	20	690	NH000GG69V20	L228446	3
000	25	690	NH000GG69V25	M228447	3
000	32	690	NH000GG69V32	N228448	3
000	35	690	NH000GG69V35	P228449	3
000	40	690	NH000GG69V40	Q228450	3
000	50	690	NH000GG69V50	R228451	3
000	63	690	NH000GG69V63	S228452	3
000	80	690	NH000GG69V80	T228453	3
00	32	690	NH00GG69V32	V228454	3
00	35	690	NH00GG69V35	W228455	3
00	40	690	NH00GG69V40	X228456	3
00	50	690	NH00GG69V50	Y228457	3
00	63	690	NH00GG69V63	Z228458	3
00	80	690	NH00GG69V80	A228459	3
00	100	690	NH00GG69V100	B228460	3
00	125	690	NH00GG69V125	C228461	3
0	6	690	NH0GG69V6	D228462	3
0	10	690	NH0GG69V10	E228463	3
0	16	690	NH0GG69V16	F228464	3
0	20	690	NH0GG69V20	G228465	3
0	25	690	NH0GG69V25	H228466	3
0	32	690	NH0GG69V32	J228467	3
0	35	690	NH0GG69V35	K228468	3
0	40	690	NH0GG69V40	L228469	3
0	50	690	NH0GG69V50	M228470	3
0	63	690	NH0GG69V63	N228471	3
0	80	690	NH0GG69V80	P228472	3
0	100	690	NH0GG69V100	Q228473	3
0	125	690	NH0GG69V125	R228474	3
0	160	690	NH0GG69V160	S228475	3
1	16	690	NH1GG69V16	T228476	3
1	20	690	NH1GG69V20	V228477	3
1	25	690	NH1GG69V25	W228478	3
1	32	690	NH1GG69V32	X228479	3
1	35	690	NH1GG69V35	Y228480	3
1	40	690	NH1GG69V40	Z228481	3
1	50	690	NH1GG69V50	A228482	3
1	63	690	NH1GG69V63	B228483	3
1	80	690	NH1GG69V80	C228484	3
1	100	690	NH1GG69V100	D228485	3
1	125	690	NH1GG69V125	E228486	3
1	160	690	NH1GG69V160	F228487	3
1	200	690	NH1GG69V200	G228488	3
1	224	690	NH1GG69V224	V233261	3
1	250	690	NH1GG69V250	W233262	3

Fusibles NH à couteaux basse tension

Taille 2 à 4a - ~690V gG



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
2	32	690	NH2GG69V32	H228489	3
2	35	690	NH2GG69V35	J228490	3
2	40	690	NH2GG69V40	K228491	3
2	50	690	NH2GG69V50	L228492	3
2	63	690	NH2GG69V63	M228493	3
2	80	690	NH2GG69V80	N228494	3
2	100	690	NH2GG69V100	P228495	3
2	125	690	NH2GG69V125	Q228496	3
2	160	690	NH2GG69V160	R228497	3
2	200	690	NH2GG69V200	S228498	3
2	224	690	NH2GG69V224	T228499	3
2	250	690	NH2GG69V250	V228500	3
2	300	690	NH2GG69V300	W228501	3
2	315	690	NH2GG69V315	X228502	3
2	355	690	NH2GG69V355	Y228503	3
3	250	690	NH3GG69V250	Z228504	1
3	300	690	NH3GG69V300	A228505	1
3	315	690	NH3GG69V315	B228506	1
3	355	690	NH3GG69V355	C228507	1
3	400	690	NH3GG69V400	D228508	1
3	425	690	NH3GG69V425	E228509	1
3	500	690	NH3GG69V500	F228510	1

Couteaux à encoches

Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
4	400	690	NH4GG69V400-8	N214004	1
4	500	690	NH4GG69V500-8	Y215025	1
4	630	690	NH4GG69V630-8	E215537	1
4	800	690	NH4GG69V800-8	K216554	1

couteaux pleins

Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
4a	400	690	NH4AGG69V400-8	W217070	1
4a	500	690	NH4AGG69V500-8	H217587	1
4a	630	690	NH4AGG69V630-8	W222107	1
4a	800	690	NH4AGG69V800-8	M222858	1

Fusibles NH à couteaux basse tension

Taille 0 à 4 avec percuteur - ~500 à ~690V gG



H216690



R223000



X214656



N219271

Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Ref. number	Pouvoir de coupure	Cond.
0	32	690	NH0GG69V32P-2	P213637C	80kA - 690V	3
0	35	690	NH0GG69V35P-2	S214146C	80kA - 690V	3
0	40	690	NH0GG69V40P-2	W214655C	80kA - 690V	3
0	50	690	NH0GG69V50P-2	B215166C	80kA - 690V	3
0	63	690	NH0GG69V63P-2	D215674C	80kA - 690V	3
0	80	690	NH0GG69V80P-2	J216185C	80kA - 690V	3
0	100	690	NH0GG69V100P-2	H216690C	80kA - 690V	3
0	125	500	NH0GG50V125P-2	V217207C	120kA - 500V	3
0	160	500	NH0GG50V160-2	A217718C	120kA - 500V	3
0	200	500	NH0GG50V200P-2	K218233C	120kA - 500V	3
1	80	690	NH1GG69V80P-2	Y218751C	80kA - 690V	3
1	100	690	NH1GG69V100P-2	M219270C	80kA - 690V	3
1	125	690	NH1GG69V125P-2	P219801C	80kA - 690V	3
1	160	690	NH1GG69V160P-2	Z222478C	80kA - 690V	3
1	200	690	NH1GG69V200P-2	R223000C	80kA - 690V	3
1	224	500	NH1GG50V224P-2	Y200788C	120kA - 500V	3
1	250	500	NH1GG50V250P-2	Q201333C	120kA - 500V	3
1	315	500	NH1GG50V315P-2	Z201847C	120kA - 500V	3
1	355	500	NH1GG50V355P-2	W211067C	120kA - 500V	3
2	125	690	NH2GG69V125P-2	W212102C	80kA - 690V	3
2	160	690	NH2GG69V160P-2	L212622C	80kA - 690V	3
2	200	690	NH2GG69V200P-2	Y213139C	80kA - 690V	3
2	224	690	NH2GG69V224P-2	Q213638C	80kA - 690V	3
2	250	690	NH2GG69V250P-2	T214147C	80kA - 690V	3
2	315	690	NH2GG69V315P-2	X214656C	80kA - 690V	3
2	355	500	NH2GG69V355P-2	E215675C	120kA - 500V	3
2	400	500	NH2GG50V400P-2	K216186C	120kA - 500V	3
2	500	500	NH2GG50V500P-2	W217208C	120kA - 500V	3
3	315	690	NH3GG69V315P-2	B217719C	80kA - 690V	3
3	355	690	NH3GG69V355P-2	L218234C	80kA - 690V	3
3	400	690	NH3GG69V400P-2	Z218752C	80kA - 690V	3
3	500	690	NH3GG69V500P-2	N219271C	80kA - 690V	3
3	630	500	NH3GG50V630P-2	Q219802C	120kA - 500V	3
4	500	690	NH4GG69V500P-2	S1000079A	80kA-690V	1
4	630	690	NH4GG69V630P-2	T1000080A	80kA-690V	1
4	800	690	NH4GG69V800P-2	V1000081A	80kA-690V	1
4	1000	500	NH4GG50V1000P-2	W1000082A	120kA-500V	1
4	1250	500	NH4GG50V1250P-2	X1000083A	120kA-500V	1

Fusibles NH ~690V gG avec percuteur

Fusibles NH à couteaux basse tension

Taille 000 - ~500V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
000	2	500	NH000AM50V2	K232493C	3
000	4	500	NH000AM50V4	L232494C	3
000	6	500	NH000AM50V6	M232495C	3
000	10	500	NH000AM50V10	N232496C	3
000	16	500	NH000AM50V16	P232497C	3
000	20	500	NH000AM50V20	Q232498C	3
000	25	500	NH000AM50V25	R232499C	3
000	32	500	NH000AM50V32	S232500C	3
000	35	500	NH000AM50V35	T232501C	3
000	40	500	NH000AM50V40	V232502C	3
000	50	500	NH000AM50V50	W232503C	3
000	63	500	NH000AM50V63	X232504C	3
000	80	500	NH000AM50V80	C227863C	3

Taille 00 - ~500V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
00	100	500	NH00AM50V100	Y232505C	3
00	125	500	NH00AM50V125	Z232506C	3
00	160	500	NH00AM50V160	J227869C	3

Taille 0 - ~500V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
0	100	500	NH0AM50V100	A232507C	3
0	125	500	NH0AM50V125	B232508C	3
0	160	500	NH0AM50V160	C232509C	3
0	200	500	NH0AM50V200	A227884C	3

Taille 1 - ~500V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
1	100	500	NH1AM50V100	D232510C	3
1	125	500	NH1AM50V125	E232511C	3
1	160	500	NH1AM50V160	F232512C	3
1	200	500	NH1AM50V200	G232513C	3
1	224	500	NH1AM50V224	H232514C	3
1	250	500	NH1AM50V250	J232515C	3
1	315	500	NH1AM50V315	K227962C	3

Taille 2 - ~500V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
2	250	500	NH2AM50V250	K232516C	3
2	315	500	NH2AM50V315	L232517C	3
2	355	500	NH2AM50V355	M232518C	3
2	400	500	NH2AM50V400	N232519C	3
2	500	500	NH2AM50V500	C227978C	3

Taille 3 - ~500V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
3	315	500	NH3AM50V315	P232520A	1
3	355	500	NH3AM50V355	Q232521A	1
3	400	500	NH3AM50V400	R232522A	1
3	425	500	NH3AM50V425	S232523A	1
3	450	500	NH3AM50V450	T232524A	1
3	500	500	NH3AM50V500	V232525A	1
3	630	500	NH3AM50V630	M227987A	1

Taille 4 avec couteaux à encoches - ~500V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
4	400	500	NH4AM50V400-8	P233555A	1
4	500	500	NH4AM50V500-8	Q233556A	1
4	630	500	NH4AM50V630-8	E222115A	1
4	800	500	NH4AM50V800-8	V222865A	1
4	1000	500	NH4AM50V1000-8	S219137A	1
4	1250	500	NH4AM50V1250-8	V219668A	1

Taille 4a avec couteaux pleins - ~500V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
4a	500	500	NH4AAM50V500-8	R233557A	1
4a	630	500	NH4AAM50V630-8	S233558A	1
4a	800	500	NH4AAM50V800-8	T233559A	1
4a	1000	500	NH4AAM50V1000-8	V233560A	1
4a	1250	500	NH4AAM50V1250-8	W233561A	1

Fusibles NH à couteaux basse tension

Taille 000 - ~690V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
000	2	690	NH000AM69V2	P227851C	3
000	4	690	NH000AM69V4	Q227852C	3
000	6	690	NH000AM69V6	R227853C	3
000	10	690	NH000AM69V10	S227854C	3
000	16	690	NH000AM69V16	T227855C	3
000	20	690	NH000AM69V20	V227856C	3
000	25	690	NH000AM69V25	W227857C	3
000	32	690	NH000AM69V32	X227858C	3
000	35	690	NH000AM69V35	Y227859C	3
000	40	690	NH000AM69V40	Z227860C	3
000	50	690	NH000AM69V50	A227861C	3
000	63	690	NH000AM69V63	B227862C	3
000	Neutre		NH00NEUTRAL	Z218269J	10
000	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 00 - ~690V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
00	50	690	NH00AM69V50	D227864C	3
00	63	690	NH00AM69V63	E227865C	3
00	80	690	NH00AM69V80	F227866C	3
00	100	690	NH00AM69V100	G227867C	3
00	125	690	NH00AM69V125	H227868C	3
00	Neutre		NH00NEUTRAL	Z218269J	10
00	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 0 - ~690V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
0	6	690	NH0AM69V6	K227870C	3
0	10	690	NH0AM69V10	L227871C	3
0	16	690	NH0AM69V16	M227872C	3
0	20	690	NH0AM69V20	N227873C	3
0	25	690	NH0AM69V25	P227874C	3
0	32	690	NH0AM69V32	Q227875C	3
0	35	690	NH0AM69V35	R227876C	3
0	40	690	NH0AM69V40	S227877C	3
0	50	690	NH0AM69V50	T227878C	3
0	63	690	NH0AM69V63	V227879C	3
0	80	690	NH0AM69V80	W227880C	3
0	100	690	NH0AM69V100	X227881C	3
0	125	690	NH0AM69V125	Y227882C	3
0	160	690	NH0AM69V160	Z227883C	3
0	Neutre		NH0NEUTRAL	Z219304J	10
0	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 1 - ~690V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
1	16	690	NH1AM69V16	B227885C	3
1	20	690	NH1AM69V20	C227886C	3
1	25	690	NH1AM69V25	D227887C	3
1	32	690	NH1AM69V32	E227888C	3
1	35	690	NH1AM69V35	F227889C	3
1	40	690	NH1AM69V40	G227890C	3
1	50	690	NH1AM69V50	H227891C	3
1	63	690	NH1AM69V63	J227892C	3
1	80	690	NH1AM69V80	K227893C	3
1	100	690	NH1AM69V100	L227894C	3
1	125	690	NH1AM69V125	M227895C	3
1	160	690	NH1AM69V160	N227896C	3
1	200	690	NH1AM69V200	P227897C	3
1	224	690	NH1AM69V224	Q227898C	3
1	250	690	NH1AM69V250	R227899C	3
1	Neutre		NH1NEUTRAL	A219834E	5
1	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 2 - ~690V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
2	35	690	NH2AM69V35	L227963C	3
2	40	690	NH2AM69V40	M227964C	3
2	50	690	NH2AM69V50	N227965C	3
2	63	690	NH2AM69V63	P227966C	3
2	80	690	NH2AM69V80	Q227967C	3
2	100	690	NH2AM69V100	R227968C	3
2	125	690	NH2AM69V125	S227969C	3
2	160	690	NH2AM69V160	T227970C	3
2	200	690	NH2AM69V200	V227971C	3
2	224	690	NH2AM69V224	W227972C	3
2	250	690	NH2AM69V250	X227973C	3
2	300	690	NH2AM69V300	Y227974C	3
2	315	690	NH2AM69V315	Z227975C	3
2	355	690	NH2AM69V355	A227976C	3
2	400	690	NH2AM69V400	B227977C	3
2	Neutre		NH2NEUTRAL	N222514E	5
2	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 3 - ~690V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
3	250	690	NH3AM69V250	D227979A	1
3	300	690	NH3AM69V300	E227980A	1
3	315	690	NH3AM69V315	F227981A	1
3	355	690	NH3AM69V355	G227982A	1
3	400	690	NH3AM69V400	H227983A	1
3	425	690	NH3AM69V425	J227984A	1
3	450	690	NH3AM69V450	K227985A	1
3	500	690	NH3AM69V500	L227986A	1
3	Neutre		NH3NEUTRAL	E223035E	5
3	Poignée d'extraction		NHHANDLE	P215592A	1

Taille 4 couteaux à encoches - ~690V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
4	400	690	NH4AM69V400-8	Q227990	1
4	500	690	NH4AM69V500-8	R227991	1
4	630	690	NH4AM69V630-8	S227992	1
4	800	690	NH4AM69V800-8	T227993	1
4	1000	690	NH4AM69V1000-8	V227994	1

Taille 4a couteaux pleins - ~690V aM



Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Référence	Cond.
4a	500	690	NH4AAM69V500-8	X227996	1
4a	630	690	NH4AAM69V630-8	Y227997	1
4a	800	690	NH4AAM69V800-8	A227999	1
4a	1000	690	NH4AAM69V1000-8	B228000	1

Fusibles NH à couteaux basse tension

Taille 0 à 4 à percuteur - ~500 à ~690V aM



L216187



P219272



Y212104



M216188

Taille	Intensité (A)	Tension (~)	Cat. number	Ref. number	Pouvoir de coupure	Cond.
0	32	690	NH0AM69V32P-2	Z213140C	80kA - 690V	3
0	40	690	NH0AM69V40P-2	R213639C	80kA - 690V	3
0	50	690	NH0AM69V50P-2	V214148C	80kA - 690V	3
0	63	690	NH0AM69V63P-2	Y214657C	80kA - 690V	3
0	80	690	NH0AM69V80P-2	C215167C	80kA - 690V	3
0	100	690	NH0AM69V100P-2	F215676C	80kA - 690V	3
0	125	690	NH0AM69V125P-2	L216187C	80kA - 690V	3
0	160	690	NH0AM69V160P-2	J216691C	80kA - 690V	3
0	200	500	NH0AM50V200P-2	X217209C	120kA - 500V	3
1	80	690	NH1AM69V80P-2	C217720C	80kA - 690V	3
1	100	690	NH1AM69V100P-2	M218235C	80kA - 690V	3
1	125	690	NH1AM69V125P-2	A218753C	80kA - 690V	3
1	160	690	NH1AM69V160P-2	P219272C	80kA - 690V	3
1	200	690	NH1AM69V200P-2	B222480C	80kA - 690V	3
1	250	690	NH1AM69V250P-2	T223002C	80kA - 690V	3
1	315	500	NH1AM50V315P-2	A200790C	120kA - 500V	3
2	125	690	NH2AM69V125-2	S201335C	80kA - 690V	3
2	160	690	NH2AM69V160-2	B201849C	80kA - 690V	3
2	200	690	NH2AM69V200-2	Y211069C	80kA - 690V	3
2	224	690	NH2AM69V224P-2	P211590C	80kA - 690V	3
2	250	690	NH2AM69V250-2	Y212104C	80kA - 690V	3
2	315	690	NH2AM69V315P-2	N212624C	80kA - 690V	3
2	355	690	NH2AM69V355-2	A213141C	80kA - 690V	3
2	400	690	NH2AM69V400-2	S213640C	80kA - 690V	3
2	500	500	NH2AM50V500-2	W214149C	120kA - 500V	3
3	315	690	NH3AM69V315P-2	Z214658C	80kA - 690V	3
3	355	690	NH3AM69V355P-2	D215168C	80kA - 690V	3
3	400	690	NH3AM69V400P-2	G215677C	80kA - 690V	3
3	500	690	NH3AM69V500P-2	M216188C	80kA - 690V	3
3	630	500	NH3AM50V630P-2	K216692C	120kA - 500V	3
4	500	690	NH4AM69V500P-2	P1000076A	80kA-690V	1
4	630	690	NH4AM69V630P-2	Q1000077A	80kA-690V	1
4	800	690	NH4AM69V800P-2	R1000078A	80kA-690V	1
4	1000	690	NH4AM69V1000P-2	Y1000084A	80kA-690V	1
4	1250	500	NH4AM50V1250P-2	Z1000085A	120kA-500V	1